

LÝ LỊCH CÔNG TRÌNH CÔNG LỘC ĐỘNG

I- Thông tin chung

- Tên công: Cống Lộc Động
- Năm xây dựng: 1994
- Địa điểm xây dựng: xã Phong Lộc, huyện Hậu Lộc
- Đơn vị quản lý: Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Bắc Sông Mã.

II. Bảng thông số kỹ thuật

F (ha)		Lưu lượng (m ³ /s)			Khẩu diện BxH (m)	Số cửa	Mức nước thượng lưu (đồng)		
Tưới	Tiêu	Q _{TK}	Q _{max}	Q _{min}			TK	Max	Min
4.340	1.149	22	Tưới: 22 Tiêu: 40		1x(4x6,5)+ 2x(2x2,5)	3	Tưới: 0,59 Tiêu: 2,09	Tưới: 1,25 Tiêu: 2,09	Tưới: 0,42

Mức nước hạ lưu (sông)			▽đáy	▽ Tường đầu TL (sông)	▽ Tường đầu HL (đồng)	Máy đóng mở
TK	Max	Min				
Tưới: 0,68 Tiêu: 1,80	Tưới: 4,49 Tiêu: 4,49	Tưới: -0,74	-1.5	5.0	5.0	1 tời 12T +2 máy đóng mở DV10

- Năm sửa chữa lớn: Năm 2000: lắp 2 máy bơm lùa 4000m³/h.



(Toàn cảnh: Chính diện, thượng lưu cống)



(Hạ lưu cống)



dàn phai



(hệ thống máy đóng mở)

